

WATER SPOT MINERAL REMOVER

ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА - ОТСТРАНЯВА
ВАРОВИКОВИ ПЕТНА

ПРЕДИМСТВА

- Готов за употреба, лесен за използване и неабразивен: разгражда замърсяванията по химичен път.
- Ефективно отстранява минерални отлагания (варовик, остатъчни соли, циментова селитра), окислявания, петна от вода и киселинен дъжд върху стъклата и каросерията.
- Мощен, ефективен и безопасен върху лакирани повърхности.
- Идеален преди нанасяне на "антидъжд" продукт или на нано сийлът върху стъклата.
- Идеален за подобряване на прилепването на сийланти, покрития или вакса.
- Идеален за всички повърхности: стъкла, боя, пластмасови и хромирани части.

ПРЕПОРЪКИ

Автомобилът трябва да е на сянка и повърхността му да не е гореща. Преди да го нанесете, ви препоръчваме да измиете и подсушите повърхността за третиране, за по-добра видимост на петната. Оставете го да действа най-много 60 секунди, за да предотвратите възможната поява на зацапвания.



НАЧИН НА УПОТРЕБА

При наличие на локализирани петна нанесете продукта директно върху повърхността, оставете го да действа 30 секунди и избършете с влажна микрофибърна кърпа, като нашата "Polishing Cloth". Завършете с друга, чиста и суха микрофибърна кърпа.

При наличие на упорити петна повторете операцията, като оставите продукта да действа по-дълго, но най-много за 60 секунди, за да избегнете засъхването му върху каросерията.

За деконтаминация на предно и задно стъкло препоръчваме да измивате по половин стъкло и да изплаквате.

При варовикови петна по цялата каросерия нанесете директно и хомогенно продукта само върху един панел и го разтъркайте равномерно с микрофибърен пад, като нашия "Microfiber Pad". Изплакнете накрая с вода и преминете към следващия панел.

За по-труднодостъпни места като емблеми, ключалки, гайки на колелата, ланси, си помогнете с малка четка с мек косъм при нанасянето и обработката на повърхността.



TUTORIAL

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Защо е важно да се отстрани варовика от повърхността?

Варовикът върху повърхността е като зъбният камък. Зъбният камък се образува в резултат на минерални отлагания, които се захващат толкова силно за зъба, че не могат да бъдат отстранени с обикновена четка. Не се вижда веднага, но с течение на времето, когато се натрупа може да доведе до сериозни проблеми. Същото важи и за нашите автомобили - котленият камък е остатъчен материал, който не може да бъде отстранен с обикновено измиване. Наслоява се на места, където се задържа вода, например в гнездата на гайките на колелата, лайсните, отличителните знаци или емблемите. Напластява се, замъглява цвета на каросерията и зацапва прозорците. Той трябва да бъде отстранен с "Water Spot Mineral Remover", специален продукт в състояние да разтвори котления камък, без да уврежда материалите, по които се е натрупал. Между другото, котленият камък не може да бъде премахнат посредством механично почистване с клей бар: за да се разтворят калциевите минерали, от които е образуван трябва да направим почистване с продукт на химическа основа като "Water Spot Mineral Remover". Това не са единствените източници на замърсяване, които можем да открием върху автомобила ни. При наличие на метални частици, вследствие на замърсяването на околната среда, трябва да ги премахнете с Iron Remover. Можете да научите повече за употребата му в специално разработения видеоклип. Резултатът ще бъде една отново добре почиствена повърхност.

Как мога да проверя дали съм почистил напълно повърхността от варовика?

За проверка можете да използвате водна струя: минавайки с нея по автомобила, ще видите как водата се стича надолу като компактен воал - тогава можете да сте сигурни, че повърхността е била изцяло почиствена.

"Water Spot Remover" трябва да се използва върху сух или мокър автомобил?

Зависи от вида на замърсяването. При ограничено или локализирано замърсяване почистете върху суха повърхност. При обширни замърсявания или съкла нанесете продукта върху мокра повърхност.

Какво да направя, ако автомобилът е изцяло замърсен с котлен камък?

В случай на силно замърсяване, като например петната, образувани от водоструйката или след изплакване с много твърда вода, или когато забележите, че каросерията е потъмняла и без блясък, препоръчваме едно старателно измиване с "Prewash Shampoo" и "Black & Wrap Shampoo".



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Физическо състояние	Безцветна течност
Стойност на рН при 20°C	1
Плътност при 20°C	1,01 гр/см ³
Разтворимост във вода	Напълно разтворим
Безопасност	•••
Почистване	••••
Премахване на варовикови петна	•••••
Премахване на петна от ръжда	•••••

НАЛИЧНИ РАЗФАСОВКИ

Код	Разфасовка		
MF78	Опаковка 500ml	6	138

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Предупреждение: Внимание. H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. H412 Вреден за водните организми с дълготрайни последици. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P280 Носете защитни ръкавици/защитни очила/защита на лицето. P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ КОЖАТА (или косата): Незабавно отстранете/съблечете цялото замърсено облекло. Изплакнете кожата. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: изплаквайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете изплакването. P501 Изхвърлете продукта/опаковката в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби. Съдържа: 2,2'-(октадек-9-енилимино) бисетанол. Регламент 648/2004/ЕС: нейонни повърхностно активни вещества, поликарбоксилати, парфюм (ЦИТРОНЕЛОЛ, алфа-хексил канелен алдехид) <5%.